

Tube à DEL suspendu avec driver intégré idéal pour les poulaillers. Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.

	30 W
Code de produit	TL6HD30W85/145V TL6HD30W175/285V
Désignation	Tube LED étanche avec double côté en V
Structure luminaire	Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate et presse-étoupe en polymère
Fixation et connecteurs	Fixation en INOX câble électrique de 4'
Dimensions	6' (8' et 10' sur demande)
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200° F
Marque diode LED	Samsung
Consommation	30W
Puissance lumineuse	3 600 lm
Rendement lumineux	120 lm/W
Variation	0,2% à 100%
T° de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	≥83
Optique	Clair (Opaque sur demande)
Angle de diffusion	360°
% de scintillement de lumière non	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK08
Facteur de puissance	0.95
THD	<15%
T° ambiante admissible	-20° c / +50° c
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	  

