



Tube LED avec son driver intégré idéal pour les applications de bâtiments agricoles. La technologie CBM peut régler de 0,2% à 100% directement sur la ligne électrique. Il vous permettra de réaliser des économies considérables à la fois en consommation d'énergie et en coûts de maintenance.

	12 W	23 W
Code de produit	TL6VRD12W85/145ED-R/W TL6VRD12W175/285ED-R/W	TL6VRD23W85/145ED-R/W TL6VRE23W175/285ED-R/W
Désignation	Tube LED étanche IP66 réglable rouge et blanc, V-shape avec embout pivotant	
Structure	Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate	
Dimensions	6'	
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F	
Marque diode LED	Samsung	
Consommation	22 WATT (8W Blanc / 4W Rouge)	23 WATT (15W Blanc / 8W Rouge)
Puissance lumineuse	1 040 lm/w Blanc	1 950 lm/w Blanc
Rendement lumineux	130 lm/W Blanc	
Variation	0.2% à 100%	
T° de couleur	1500°K à 5000°K (rouge et blanc)	
Indice de rendu des couleurs	≥83	
Optique	Clair (blanc opale sur demande)	
Angle de diffusion	220°	
% de scintillement de lumière non	<4%	
Indice de protection à l'eau IP	IP66	
Indice de protection au choc IK	IK08	
Facteur de puissance	0.95	
THD	<15%	
T° ambiante admissible	-20°C / +50°C	
Tension d'alimentation /	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz	
Durée de vie / Garantie	5 ans	
Certifications	  	